

NC700XD/SD

Führen Sie bei jedem planmäßigen Kundendienst die im Fahrerhandbuch beschriebene "Inspektion vor Fahrtantritt" durch.

I: Inspizieren und reinigen, nachstellen, schmieren oder ersetzen nach Bedarf. R: Reinigen. A: Austauschen. E: Einstellen. S: Schmieren.

Die angegebenen Arbeiten setzen mechanische Kenntnisse voraus. Insbesondere die mit * und ** gekennzeichneten Arbeiten erfordern besondere Kenntnisse und besonderes Werkzeug. Bitte wenden Sie sich an einen Händler.

WARTUNGSPUNKTE	INTERVALL HINWEIS	KILOMETERSTAND (HINWEIS 1)					JÄHRLICH PRÜFEN	REGELMÄSSIG AUSTAUSCHEN	SIEHE SEITE
		x 1 000 km	1 0,6	12 8	24 16	36 24			
* KRAFTSTOFFLEITUNG			I	I	I	I	I		3-5
* DROSSELBETÄTIGUNG			I	I	I	I	I		3-5
* LUFTFILTER	HINWEIS 2				A	A			3-7
KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG	HINWEIS 3		R	R	R	R	R		3-8
* ZUNDKERZE					I	A			3-8
* VENTILSPIEL			I	I	I	I			3-10
MOTORÖL			A	A	A	A	A		3-12
MOTORÖLFILTER			A	A	A	A	A		3-13
KUPPLUNGÖLFILTER			A		A	A			3-14
* LEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I		3-15
KÜHLMITTEL IM KÜHLER	HINWEIS 4		I	I	I	I	I	3 JAHRE	3-15
* KÜHLSYSTEM			I	I	I	I	I		3-16
ANTRIEBSKETTE			ALLE 1 000 km I, S						3-16
KETTENGLEITSTÜCK			I	I	I	I	I		3-20
BREMSEFLÜSSIGKEIT	HINWEIS 4		I	I	I	I	I	2 JAHRE	3-21
BREMSBELAGVERSCHEISS			I	I	I	I	I		3-22
BREMSSYSTEM			I	I	I	I	I		3-23
BREMSLICHTSCHALTER			I	I	I	I	I		3-24
* FUNKTION DES BREMSFESTSTELLERS			I	I	I	I	I		3-24
SCHEINWERFEREINSTELLUNG			I	I	I	I	I		3-25
SEITENSTÄNDER			I	I	I	I	I		3-27
* AUFHÄNGUNG			I	I	I	I	I		3-28
* MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSELEMENTE			I	I	I	I	I		3-29
** RÄDER / REIFEN			I	I	I	I	I		3-29
** STEUERKOPFLAGER			I	I	I	I	I		3-30

* Diese Wartungsarbeiten sind von einem Honda-Vertragspartner auszuführen, sofern der Eigentümer nicht über entsprechende Werkzeuge, technische Dokumentation und fachliche Qualifikation verfügt.

** Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen, Wartungsarbeiten an diesen Teilen ausschließlich von einem Honda-Händler ausführen zu lassen.

Wir empfehlen, das Motorrad nach jeder periodischen Wartung von einem Händler Probe fahren zu lassen.

HINWEISE:

1. Bei höherem Kilometerstand sind die Wartungsarbeiten in den hier angegebenen Abständen zu wiederholen.