

SERVICE-INFORMATIONEN FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV)

Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
Honda	Integra NC 750 D	RC71

Reifengröße und Profilbezeichnung	Felge	Luftdruck
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL AV 55 Storm 2 Ultra	3.5 x 17	2.50 bar
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL AV 56 Storm 2 Ultra	4.5 x 17	2.90 bar
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL AV 65 Storm 3D X-M	3.5 x 17	2.50 bar
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL AV 66 Storm 3D X-M	4.5 x 17	2.90 bar
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL AV 79 3D Ultra, Sport, Supersport	3.5 x 17	2.50 bar
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL AV 80 3D Ultra, Sport, Supersport	4.5 x 17	2.90 bar
120/70 R 17 M/C 58H TL AM 43 Distanzia (M+S Kennzeichnung)	3.5 x 17	2.50 bar
160/60 R 17 M/C 69H TL AM 44 Distanzia (M+S Kennzeichnung)	4.5 x 17	2.90 bar
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL AV 53 Trailrider (M+S Kennzeichnung)	3.5 x 17	2.50 bar
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL AV 54 Trailrider (M+S Kennzeichnung)	4.5 x 17	2.90 bar

Auflagen:	Nein
Art der Auflagen:	

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Dreieich, den 04.07.2015



.....
i. A. Robert Rost



COOPER TIRE & RUBBER COMPANY DEUTSCHLAND GmbH
Büro: Otto-Hahn-Str. 46, 63303 Dreieich – Lager: Alfred-Nobel-Str. 1, 63128 Dietzenbach
Telefon: 0 6103 / 96 076 - 0, Telefax: 0 6103 / 96076 - 29

Technischer Kundendienst
Cooper Tire & Rubber Company Deutschl. GmbH