

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 1

**BEREIFUNGS-EMPFEHLUNG FÜR REIFEN-
UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN**

Nr. 16216 / 1

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgenreiße |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | Reifendruck |
| e4*168/2013*00007*** | NC 750 XA; XD | RC 90 | 3.50 • 4.50 |
| | | | 2.50 • 2.90 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

| | |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec 01 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Tourance Next Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Tourance Next |

| | |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Scorpion Trail II Fr. | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Scorpion Trail II |
|---|---|

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen: _____

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 15/04/2016

München, 15/04/2016

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzelmoto.com/www.pirellimoto.de