

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung *keine Beschränkung* in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	ABE / EG-BE Nr.	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Honda	RC63	e4*2002/24*2789	NC 700 X	3.5 x 17	4.5 x 17
Bereifung vorne				Bereifung hinten	
1)	120/70 R 17	M/C 58H TL Sportsmart ² MAX	160/60 R 17	M/C 69H TL Sportsmart ² MAX	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportsmart ² MAX	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportsmart ² MAX	
1)	120/70 R 17	M/C 58H TL Sportmax Sportsmart II #	160/60 R 17	M/C 69H TL Sportmax Sportsmart II #	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Sportsmart II #	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Sportsmart II #	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Qualifier II	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Qualifier II	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax GPR 300	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Qualifier F #	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Qualifier #	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17	M/C (58W) TL Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17	M/C (69W) TL Sportmax Roadsmart	
Auflagen:					

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Hanau, 15.03.2017

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

*i.V. S. Michelmann*Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CHOriginalstempel und Unterschrift des Händlers
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie
der Bescheinigung mit dem Original