

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 2

Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an HONDA-Krafträdern

Nr. 16166 / 10

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck
e4*2002/24*2789***	NC 700 X; XD	RC 63	3.50 • 4.50 2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec 01
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Sportec M7 RR
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Tourance Next Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Tourance Next
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec 01
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact E Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact#
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact M
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Roadtec Z8 Interact#

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel GT
--	------------------------------------

= Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein


Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 20/04/2018

München, 20/04/2018



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 2 / 2

Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an HONDA-Krafträdern

Nr. 16166 / 10

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen
			Reifendruck
e4*2002/24*2789***	NC 700 X; XD	RC 63	3.50 • 4.50
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne	Bereifung hinten
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Scorpion Trail II Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Scorpion Trail II
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Scorpion Trail II Fr.	160/60 ZR 17 M/C 69W TL Scorpion Trail #
120/70 ZR 17 M/C 58W TL Scorpion Trail Fr.#	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Scorpion Trail II
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II Fr.#	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso II
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Diablo Rosso II
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Angel ST
120/70 ZR 17 M/C 58W TL Scorpion Trail Fr.#	160/60 ZR 17 M/C 69W TL Scorpion Trail #

= Auslaufreifen

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein


Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 20/04/2018

München, 20/04/2018



P. Misani
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de