

22/11/2012

**BESCHEINIGUNG
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	2038800
Reifengröße	:	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL
Profil	:	Roadtec Z8 Interact
Meßfelgenbreite	:	4.50
zulässige Felgenbreite	:	4.25 - 5.00
Betriebsbreite effektiv	:	158 mm
Durchmesser bei Vmax	:	628 mm
Tragfähigkeit max.	:	325 kg
Luftdruck	:	2.90 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	280 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

Diese Werte liegen innerhalb der nationalen und internationalen Normen.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH
München

i.A.
U.Schütz



i.A.
H. Kaufmann



22/11/2012

**BESCHEINIGUNG
zur TÜV - Begutachtung**

Hiermit bestätigen wir dem nachfolgend aufgeführten Reifen folgende technische Daten :

IP - Code	:	2069100
Reifengröße	:	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL
Profil	:	Roadtec Z8 Interact
Meßfelgenbreite	:	4.50
zulässige Felgenbreite	:	4.25 - 5.50
Betriebsbreite effektiv	:	163 mm
Durchmesser bei Vmax	:	640 mm
Tragfähigkeit max.	:	355 kg
Luftdruck	:	2.90 bar
Höchstgeschwindigkeit	:	290 km/h

Dieser Reifen darf nur auf genormten M/C-Felgen montiert werden.

Diese Werte liegen innerhalb der nationalen und internationalen Normen.

PIRELLI DEUTSCHLAND GMBH
München

i.A.
U.Schütz



i.A.
H. Kaufmann

