

WARTUNGSPLAN

Außer Ausführung TH

Führen Sie bei jedem planmäßigen Kundendienst die im Fahrerhandbuch beschriebene "Inspektion vor Fahrtantritt" durch.

I: Inspizieren und bei Bedarf reinigen, einstellen, schmieren oder austauschen. R: Reinigen. A: Austauschen. E: Einstellen. S: Schmieren.

Die angegebenen Arbeiten setzen mechanische Kenntnisse voraus. Insbesondere die mit * und ** gekennzeichneten Arbeiten erfordern besondere Kenntnisse und besonderes Werkzeug. Bitte wenden Sie sich an einen Händler.

WARTUNGSPUNKTE	INTERVALL	HINWEIS	KILOMETERSTAND (HINWEIS 1)					JÄHRLICH PRÜFEN	REGELMÄSSIG AUSTAUSCHEN	SIEHE SEITE
			x 1 000 km	1	12	24	36			
* KRAFTSTOFFLEITUNG				I	I	I	I	I		3-4
* DROSSELBETÄTIGUNG				I	I	I	I	I		3-4
* LUFTFILTER		HINWEIS 2			A		A			3-5
KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG		HINWEIS 3		R	R	R	R	R		3-5
* ZÜNDKERZE					I		A			3-6
* VENTILSPIEL					I		I			3-7
MOTORÖL				A	A	A	A	A		3-10
MOTORÖLFILTER				A	A	A	A	A		3-11
KUPPLUNGSÖLFILTER				A		A		A		3-12
* LEERLAUFDREHZAHL				I	I	I	I	I		3-13
KÜHLMITTEL IM KÜHLER		HINWEIS 4			I	I	I	I	3 JAHRE	3-13
* KÜHLSYSTEM					I	I	I	I		3-14
ANTRIEBSKETTE				ALLE 1 000 km I, S						25-35
ANTRIEBSKETTENGLEITSTÜCK					I	I	I	I		3-17
BREMSFLÜSSIGKEIT		HINWEIS 4			I	I	I	I	2 JAHRE	3-18
BREMSBELAGVERSCHLEISS					I	I	I	I		3-19
BREMSSYSTEM				I	I	I	I	I		3-19
* FUNKTION DES BREMSFESTSTELLERS					I	I	I	I		3-20
SCHEINWERFEREINSTELLUNG					I	I	I	I		3-20
SEITENSTÄNDER					I	I	I	I		3-21
* AUFHÄNGUNG					I	I	I	I		3-22
* MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSELEMENTE					I	I	I	I		3-22
** RÄDER / REIFEN					I	I	I	I		3-23
** STEUERKOPFLAGER					I	I	I	I		3-23

* Diese Wartungsarbeiten sind von einem Honda-Vertragspartner auszuführen, sofern der Eigentümer nicht über entsprechende Werkzeuge, technische Dokumentation und fachliche Qualifikation verfügt.

** Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen, Wartungsarbeiten an diesen Teilen ausschließlich von einem Honda-Händler ausführen zu lassen.

Wir empfehlen, das Motorrad nach jeder periodischen Wartung von einem Händler Probe fahren zu lassen.

HINWEISE:

1. Bei höherem Kilometerstand sind die Wartungsarbeiten in den hier angegebenen Abständen zu wiederholen.
2. Das Fahrzeug in kürzeren Abständen warten, wenn es in besonders feuchten oder staubigen Gebieten gefahren wird.
3. Das Fahrzeug in kürzeren Abständen warten, wenn es häufig bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird.
4. Für den Austausch sind mechanische Kenntnisse erforderlich.